



СВОЈСТВА И НАМЕНА :ФЛУТЕК Н585Л е високоефектен суперпластификатор и високорангиран редуктор на вода за бетон и малтер. Се употребува за овозможување добра обработливост или за редуцирање на водоцементниот фактор како и за овозможување на поголема цврстина на притисок.

СОСТАВ : ФЛУТЕК Н585Л е модифициран , сулфониран поликондензат синтетизиран од внимателно селектирани сировини. Произведен е под стриктно квалитетно контролирани услови. **ФЛУТЕК Н585Л** одговара на стандардите АСТМ Ц 494 , тип А и Ф , и АСТМ Ц 1017 тип 1.

УПОТРЕБА : ФЛУТЕК Н585Л се употребува како суперпластификатор или високоградиран редуктор на вода во сите видови градежни материјали кај кои врзното средство е цемент или гипс. Овозможува редуција на водата од 15% до 30%. При неговата употреба мора да се намали процентот на вода со што се добива поголема компакност и поголема цврстина на притисок. Од друга страна , ако се зачува водоцементниот фактор се добива многу поголема разливност , а со тоа и многу поголеми можности за обработка на бетонот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ :

Изглед	кафена течност
Густина	1,20+/-0,01 г/см ³
рН вредност	7 - 10
Ракување	нема особени препораки

ДОЗИРАЊЕ : Генерално суперпластификаторот **ФЛУТЕК Н585Л** се дозира од 0,6% до 1,6% од тежината на врзното средство. Најдобри ефекти се постигнуваат кога се додава во мешавината после замешувањето во вода.

МЕРКИ НА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА : При работа треба да се користа лични средства за заштита при работа.

ПАКУВАЊЕ : Метални буриња од 240 кг.

РОК НА ТРАЕЊЕ : 2 години во нормални услови.

УСКЛАДИШТУВАЊЕ : Во затворени оригинални пакувања. Да бидат заштитени од преголема топлина.